



DUST COLLECTOR MACHINE

Specifications :-

- Dimensions: **2700 mm x 1800 mm, Height: 7300 mm**
- Complete with:
- **Paneling in painted galvanized sheet metal**
- **Containment frames**
- **Tube plate**
- **Roof**
- **Doors**
- **Portholes**
- **Ladder**
- **Balcony**
- **No. 2 fire protection connections (2")**
- **No. 34 filter sleeves with bottom plates (Height: 1950 mm)**
- **Electromechanical cleaning sleeves**
- **Clamps**
- **Stainless steel profiles**
- **Pressure sensor**

VE25 – Centrifugal Fan

- **Type: CV 25**
- **Speed: 1400 rpm**

ATEX – Explosion-Proof System

- **Explosion-proof panel**
- **Certified: ATEX**
- **CE Certification No.: M.13.26.09 (Year: 2016)**

TUBAC – Air Exhaust Piping (Stainless Steel)

- Complete with:
- **Flow rectifier**
- **Tribo-electric probe**

QUADR – Electrical Control Panel

- **For:**
- **Cleaning system**
- **Telemetry**
- **Alarms**
- **Counter**



المواصفات :-

- الأبعاد : ٢٧٠٠*١٨٠٠*٧٣٠٠
- تغليف من صفائح معدنية مجلفنة ومطلية
- إطارات احتواء
- لوحة الأنابيب
- السقف
- الأبواب
- نوافذ دائرية (فتحات فحص)
- سلم
- شرفة
- عدد ٢ وصلة للحماية من الحرائق (٢ بوصة)
- عدد ٣٤ كم فلتر مزود بقاعدة سفلية (الارتفاع: ١٩٥٠ مم)
- أكمام تنظيف كهروميكانيكية
- مشابك تثبيت
- بروفيلات من الفولاذ المقاوم للصدأ
- حساس ضغط



- VE25 : مروحة طرد مركزي
- النوع : CV 25
- السرعة : ١٤٠٠ دورة في الدقيقة
- – ATEX نظام مقاوم للانفجار
- لوحة مقاومة للانفجار
- معتمدة ATEX
- رقم شهادة CE : M.13.26.09 سنة : ٢٠١٦
- – TUBAC أنابيب طرد الهواء (فولاذ مقاوم للصدأ)
- تشمل :
- معدل تدفق
- مجس كهربائي (Tribo-electric probe)
- – QUADR لوحة تحكم كهربائية
- مخصصة لـ :
- نظام التنظيف
- نظام القياس عن بُعد (Telemetry)
- الإنذارات
- العداد